

## Vozy Rybák - III.Epocha

Modely vozů v měřítku H0 vybavené vybaveny kinematikou krátkého spřáhla a šachtami NEM 362. Vozy s vodivě dělenými nápravami hrotově uloženými v kovu.

Minimální průjezdný poloměr je R358mm, doporučený poloměr je 420mm.

Vozy jsou vybaveny odpovídajícím interiérem, v balíčku s doplňky jsou mj. imitace otevřených přechodových můstků.

U vozů s osvětlením a DCC dekodérem lze osvětlení pomocí digitálního ovládání zapínat a vypínat.



### Vůz bez osvětlení

Obj. č.	Číslo vozu
<b>260601</b>	<b>Be 2-0344</b>

### Vůz s osvětlením a DCC dekodérem

Obj. č.	Číslo vozu
<b>260651</b>	<b>Be 2-0344</b>



### Vozy bez osvětlení

Obj. č.	Číslo vozu
<b>260401</b>	<b>Ce 3-3365</b>
<b>260402</b>	<b>Ce 3-3369</b>
<b>260403</b>	<b>Ce 3-3373</b>



### Vozy s osvětlením a DCC dekodérem

Obj. č.	Číslo vozu
<b>260451</b>	<b>Ce 3-3365</b>
<b>260452</b>	<b>Ce 3-3369</b>
<b>260453</b>	<b>Ce 3-3373</b>



### Vůz bez osvětlení

Obj. č.	Číslo vozu
<b>260101</b>	<b>Dsd 6-6453</b>

### Vůz s osvětlením a DCC dekodérem

Obj. č.	Číslo vozu
<b>260151</b>	<b>Dsd 6-6453</b>

Fotografie zobrazují modely vozů z předvýrobní série