

Vozy Rybák - IV.Epocha

Modely vozů v měřítku H0 vybavené vybaveny kinematikou krátkého spřáhla a šachtami NEM 362. Vozy s vodivě dělenými nápravami hrotově uloženými v kovu. Minimální průjezdný poloměr je R358mm, doporučený poloměr je 420mm. Vozy jsou vybaveny odpovídajícím interiérem, v balíčku s doplňky jsou mj. imitace otevřených přechodových můstků. U vozů s osvětlením a DCC dekodérem lze osvětlení pomocí digitálního ovládání zapínat a vypínat.



Vůz bez osvětlení

Obj. č.	Číslo vozu
260701	Be 50 54 24-20 145-5

Vůz s osvětlením a DCC dekodérem

Obj. č.	Číslo vozu
260751	Be 50 54 24-20 145-5



Vozy bez osvětlení

Obj. č.	Číslo vozu
260501	Be 50 54 24-22 202-2
260502	Be 50 54 24-22 129-7
260503	Be 50 54 24-22 246-9

Vozy s osvětlením a DCC dekodérem

Obj. č.	Číslo vozu
260551	Be 50 54 24-22 202-2
260552	Be 50 54 24-22 129-7
260553	Be 50 54 24-22 246-9



Vůz bez osvětlení

Obj. č.	Číslo vozu
260301	Dsd 50 54 93-21 170-8

Vůz s osvětlením a DCC dekodérem

Obj. č.	Číslo vozu
260351	Dsd 50 54 93-21 170-8

Fotografie zobrazují modely vozů z předvýrobní série